

#### 10/31 新興地質調查技術經驗分享會

## 近岸震測探勘技術研發及海域潛力場址評估

MARLabs 財團法人國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-per formance Computing

MARLabs國家實驗研究院 台灣海洋科技研究中心 Talwan Ocean Research Institute





郭陳澔、吳逸民、林立虹、郭家瑋、郭婉如

葛宇第

許鶴瀚、張日新、黃致展、蘇志杰、謝獻祥

林俊宏

林佩瑩

郭俊翔 郭昱廷

盧志恆、張頌平、韓為中

楊汶達

呂政豪

傅慶州

臺灣大學 臺灣大學 臺灣大學 中山 新 野 中 町 野 大學

- 師中央正大學 中正大學 成功大學

宜蘭大學 澎湖科技大學

中央研究院

地質科學系、新碳勘科技中心 土木工程學系 海洋研究所、海洋中心

海洋環境與工程學系 地球科學系


地球科學系

地球與環境科學系


地球科學系

環境工程學系


觀光休閒系 地球科學所 灌注數值模擬與評估



近岸震測技術發展




震測資料三維建模與評估



前期成果

岩芯掃描與岩石物理參數建立



























## 簡報大綱

- Why this project?
  - What is CCS?
  - Where are the potenital CCS sites in Taiwan?
- Previous studies in transitional zone (TZ)
- About the experiments
  - What is OBN (Ocean bottom node)?
  - What is mudgun?
- Results and some discussions
- Further applications



http://www.marinegeos.com/services/1-seismic-survey



























### What is CCS?



























Why CCS?

## **Net-zero pathways for Taiwan**




From Taiwan's pathway to net zero emission in 2050

























### Where are the potenital CCS sites in Taiwan?





表一臺灣CO,封存潛能區的地質風險評估					
	潛能區	地質構造區	儲積層與蓋層	封存方 式	地質風險評估
	A區 桃園觀 音海岸	臺灣北部張 裂帶: 正斷層與火 山活動	儲積層:關刀山 砂岩與上福基砂 岩。 蓋層:錦水頁 岩。	鹽水層	1. 儲積層與蓋層的位置及厚度明確。 2. 極少地震,無活動斷層。 3. 接近CO <sub>2</sub> 主要排放源(桃園每年 總排放量約31 Mt (百萬帆))。 4. 聚落少人口密度低。
			耗竭油氣田作為 儲集層(目前已 排除利用油氣田 作為儲積層)。	油氣田	1. 地下斷層與裂隙資料不清楚, 有CO。洩漏疑慮。 2. 少有地震,斷層呈現鎖定狀態,具活動斷層與褶皺。 3. 接近CO。排放源(苗栗每年總排 放量約11 Mt)。 4. 聚落少人口密度低。
	C區 中彰- 雲嘉海 岸	海岸平原 區: 前陸盆地	儲積層:卓蘭層 (?)。 蓋層未知(依據 彰濱一號井)。	鹽水層	1. 位於臺西盆地(涵蓋北港高區),南北地層的岩性與厚度變化 非常大,儲積層與蓋層的位置及 厚度有待評估。 2. 少有地震,無活動斷層。 3. 接近CO。主要排放源(中部地區 每年總排放量約74 Mt)。 4. 大肚溪以北聚落多人口密度 高,以南聚落少人口密度低。
		海岸平原 區: 前陸盆地	以濁水溪以南西 部麓山帶地層岩 性為研判依據, 無適當的儲集 層。	鹽水層	1. 濁水溪以南的地層岩性以泥岩 為主,是否具儲積層(高孔隙率的 厚層砂岩)有待調查。 2. 地震頻繁,無活動斷層。 3. 聚落少人口密度低。
	E區 高屏海 岸	褶皺-逆衝斷	以西部麓山帶的 地層岩性為研判 依據,可能儲與南 層有烏山層與南 勢崙砂岩。	鹽水層	1. 儲積層與蓋層位置及厚度有待調查。 2. 少有地震,斷層呈現鎖定狀態,具活動斷層。 3. 接近CO,主要排放源(高雄每年總排放量約60 Mt)。 4. 高雄都會區人口密度高,高屏溪以東的聚落少人口密度低。
	F區 澎湖群 島與底 玄武岩	前陸盆地	儲積層:中新世 玄武岩。 蓋層未知。	玄武岩 氣孔與 節理	1. 儲積層與蓋層位置及厚度有待 評估。 2. 玄武岩的礦化速率有待評估。 3. 無地震,無活動斷層。 4. 遠離CO,主要排放源。

各區尚無法有效評估CO。封存量,因為儲積層體積、孔隙率、滲透率還沒有取




















5. 聚落少人口密度低。




National Taiwan University




### 反射震測原理






**Source Earth reflectivity** convolve


Seismogram

























**National** Taiwan University





### 反射震測原理




Cameselle et al., 2015







Zhang et al., 2020





























潮間帶環境

風、碎浪、潮汐、風機、地形、沙灘特性



























### 40,000 J Spark source















































### 45 in<sup>3</sup> GI gun + P-cable
























Hess et al., 2014






### Airgun + Vibroseis + Explosive Nodes + Hyrophone











Figure 8 2D seismic sections extracted from the 3D Bialokury data volume across the acquisition area (left – section A, right – section B).




















Clark et al., 2025







### Airgun + Vibroseis Land Nodes + 4C OBN




### **Full Waveform Inversion**





















Damianus et al., 2023





### 各單位曾多次嘗試,僅獲少數相關資料

過去數十年,臺灣在海域與陸域的震測探勘已相對獲得不少的資訊,然潮間帶由於調查場域環境 複雜(潮汐、海浪、離岸流與漂沙等),造成背景噪訊高與野外施測環境多變,為最困難的調查地區, 因此一直為臺灣地下地質空間調查資訊的空白區。此探測技術的研發未來將不僅可應用於碳封存, 在地熱探勘、風機、地下水資源與國防上皆需要此相關技術。


### 無近岸震測資料

#### 無儀器

無海陸整合震測人員


無海陸資料整合與處理經驗

無野外工作規劃經驗




資料來源:中油

資料解釋: 許鶴瀚實驗室






















## 欲解決之問題??

## 人員

儀器

野外規劃

資料分析
























### 計畫第一期主要成員

台大 郭陳澔



陸域震測

中山 林俊宏



潮間帶震測

台大 許鶴瀚





海域震測


師大 林佩瑩



資料統合





























# 人員































### 設備盤點

聲源

泥槍

空氣槍陣列

接收端

Smartsolo1C & 3C

- 商用海底感測器(OBN)
- 自製海底感測器(OBN)

Streamer

★ Challenges ★

- ▶ 不同震源與儀器資料
- 解析力
- 格式統合
- ▶ 儀器測試
- 聲源強度
- 自製OBN檢驗



最大作用力 26,000磅力

1C & 3C

陸域

潮間帶

海域

震盪車

自然訊號

自然訊號







現有聲源能量: 12s/25 m; 1,000 in<sup>3</sup>

20s/50 m; 2,000 in<sup>3</sup>

Streamer:

規劃長度: 240 頻道 (間距12.5公尺) 設備長度: 480 頻道 (間距12.5公尺)



現有聲源能量: 10s/25 m; 1,500 in<sup>3</sup>

20s/50 m; 3,000 in<sup>3</sup>

Streamer:


16 X 4 (2/3D) (間距3.125公尺) 12/24 頻道(間距6.25公尺) 120 頻道 (間距12.5公尺)


























### About the experiments What is OBN (Ocean bottom node)?

### 商用OBN:

- 成熟商用感測器
- 系統化




### 自製OBN (中山大學 林俊宏團隊):

- 可加裝不同感測元件
- 依潮間帶狀況不同可以調整固定方式
- 監測做先前準備

4.5Hz 3C geophone



接收器單元






德國DiGOS Data-Cubes

seismic recorder


接收器單元(內部)

























https://www.sercel.com/products/Pages/GPR.aspx



### About the experiments What is OBN (Ocean bottom node)?



。 直接接收地層傳送上來的震波,不必通過水層

### 好處

- 可接收Swave,做出S波剖面
- 相較於Streamer可以放置在更安靜的海床上
- 。 分散式的地震儀可以更好的設計出施測幾何 。 有效收所有震波 (P, S) 利於後續Full Waveform Inversion






Figure IV-1: Illustrating PSS mode conversion at the sea bottom.





Figure IV-2: Sketch of the energy partitioning at a water-bottom interface.

























## About the experiments What is OBN (Ocean bottom node)?

- 理論寬頻
- 不存在自然頻率所造成的頻率失真 與相位差
- 接受到更能反映地下構造的波形
- 低頻訊號的保留有利於後續的全波 形反演
























### About the experiments What is OBN (Ocean bottom node)?

### 自製儀器OBN (中山大學林俊宏教授)





電源供應 (12V, 1.2Ah鉛電池)









振動訊號記錄器(商購)



振動訊號記錄器(自行開發)







電源供應 (12V鋰電池)




傾斜記錄系統

- 體積縮小,蓄電量增加,運行時間增加
- 室內測試 OK
- 陸域現地測試 OK
- 海域現地測試 OK


- 可校正OBN傾斜度
- 室內測試 OK
- 陸域現地測試 OK
- 尚未與震動量測整合
- 擷取頻率提升至800Hz
- 成本降低
- 室內測試 OK
- 改採網路校時

圖 4 自製 OBN 性能提升研發前後比較與測試狀況





















National Taiwan University



## About the experiments What is OBN (Ocean bottom node)?

2024/03/18 80顆商用地震感測器(GPR)以及相關設備抵台









註:由於此設備在國際上仍為新產品, 許多資料處理程式並未完備,團隊已解決資料處理問題


























































施測儀器佈設規劃























### NSTC 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council




















































2024/06/26-28

### Results and some discussions







### GPR紀錄<u>勵進空氣槍</u>情況: 水平分量反射訊號







Figure IV-1: Illustrating PSS mode conversion at the sea bottom









Why 4C?





Farfour and Yoon, 2015


Channel #4 Hydrophone















Shot #1677



Shot #1889



Channel # 2

Horizontal component








### 震盪震源車(Vibroseis)

### Results and some discussions



3975 2400 2050 1550






















### GPR紀錄震盪車震源情況: 水平分量反射訊號

### Results and some discussions

## 64顆GPR水平分量紀錄 (P轉S波)

Why 4C?
























National Taiwan University



泥槍(40 in³ Mudgun)


### Results and some discussions




### CMP gather

速度分析






























### Results and some discussions


### 解析深度超過3.5公里





















(范竣翔, 2025)









### Further applications





















https://cleanpower.org/facts/offshore-wind/

N<sub>2</sub> Cylinder

**Mud Gun** 

N<sub>2</sub> Cylinder



N<sub>2</sub> Cylinder



## 謝謝聆聽,敬請指教!











































